

Ensemble livré sans échelle (vitesse 25 km/h⁽¹⁾)
Ces remorques sont destinées à une charge uniformément répartie.
Production identique à la base standard agricole, hormis caractéristiques ci-dessous.

EQUIPEMENT EN SÉRIE

- Plancher en bois DOUGLAS (traité en autoclave) (épaisseur 40 mm) avec rebords
- Traverses de plancher et châssis renforcés
- Plan arrière cassé sur 1 m tôle avec barrettes anti-glissement = facilité de chargement
- 2 rampes de chargement (largeur 710 mm) à repliage hydraulique avec barrettes anti-glissement
- 2 béquilles AR de chargement mécaniques repliables, stabilité pour le chargement



Remorque porte-engins avec options ⁽²⁾

DESCRIPTIF D'ORIGINE	SEMI-PORTÉE			À PLAQUE TOURNANTE		
	80D11	80D16	100D16	80D17	100T19	120T25
PTAC (T)	10,9	15,5	15,5	16,4	19,0	25,0
Rampes arrière (largeur 70 cm, longueur 250 cm, repliable hydraulique tracteur)	Profil 140	Profil 180	Profil 180	Profil 180	Profil 180	Profil 180
Dim. plancher (longueur x largeur) + 1,5 m pour longueur entre échelles berceaux (cm)	800 x 240	800 x 240	1.000 x 240	800 x 240	1.000 x 240	1.150 x 240
Hauteur sol / plancher avec pneumatiques standard (cm)	100	112	112	135	128	126
Carré d'essieux avant / arrière - nombres d'axes	2 x 80 - 2.000 - 6	2 x 90 - 2.000 - 8	2 x 90 - 2.000 - 8	2 x 90 - 2.000 - 8	80 / 2 x 80 - 2.000 - 8	100 / 2 x 100 - 2.000 - 8
Suspension avant / arrière	tandem	tandem	tandem	demi tandem avant	demi tandem / tandem	demi tandem / tandem
Freinage hydraulique	4 roues	4 roues	4 roues	4 roues	arrière 4 roues	avant et arrière 6 roues
Type de béquille	à cric basculant	hydraulique Ø 91 + pompe	hydraulique Ø 91 + pompe	non	non	non
Diamètre des freins	300 / 60	350 / 60	350 / 60	350 / 60	350 / 60	400 / 80
Monte de pneumatique d'origine	11.5/80x15.3 - 14 plis	295/60R22.5 - rechapés	295/60R22.5 - rechapés	385/65R22 - rechapés	385/65R22 - rechapés	385/65R22 - rechapés
RÉF.	L-S808TPE	L-S1208TPE	L-S1210TPE	L-H1308TPE	L-H1510TPE	L-H2012TPE

OPTIONS COMMUNES	80D11		80D16		100D16		80D17		100T19		120T25	
	RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.	
Plancher en tôle larmée 3/5 au lieu de bois	L973625		L973625		L973625		L973625		L973625		L973625	
Plancher (larg. 2,50 m)	L973316		L973316		L973316		L973316		L973316		L973316	
Anneaux d'arrimage	L973319		L973319		L973320		L973319		L973320		L973320	
Tablier avant (50 cm)	L973317		L973317		L973317		L973317		L973317		L973317	
2 béquilles de chargement arrière repliables hydrauliquement	L973318		L973318		L973318		L973318		L973318		L973318	
Freinage pneumatique	L97072		L97072		L97072		L97072		L973361		L973361	

⁽¹⁾ 25 km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France - nous consulter pour autres vitesses hors France

⁽²⁾ Description du nom du modèle : les 2 premiers chiffres correspondent à la longueur de caisse (en dm), les 2 suivants correspondent à la hauteur (en dm), le code "lettre" traduit le nombre d'essieu (S pour 1 essieu / D pour 2 essieux / T pour 3 essieux), les 2 derniers chiffres correspondent au PTAC technique.

ATTENTION

Prix au départ usine - La charge utile des véhicules peut diminuer en fonction des équipements - Données et photos non contractuelles - Le présent tarif peut être modifié sans préavis - Se référer à nos conditions générales de vente