

DIAGONAL

Profil	Dimensions	Marque	Profil du pneu	Ø (mm)	Section (mm)	Pression (bars)	Charge à 25 km/h	Charge à 40 km/h
2	10/75x15.3	Mitas	IM-04 reinforced	760	264	4,0	1.785	1.500
	11.5/80x15.3	Mitas	IM-04 reinforced	845	290	4,7	2.890	2.430
1	12.5/80x15.3	Mitas	IM-04 reinforced	889	307	4,3	3.065	-
	13/65x18	Mitas	IM-04 reinforced	890	336	5,0	3.245	2.725
2	15.0/55-17	BKT	14 PR TL AW 705	850	391	4,9	3.800	3.075
	400/60x15.5	Mitas	TR 08 TL	875	405	3,5	2.975	2.500
	550/45x22.5	Alliance	153 A8 328	1.070	550	2,9	5.210	4.380
	550/60x22.5	BKT	Flotation 648 V Line	1.230	550	3,8	7.795	6.540
	600/55x22.5	Alliance	164 A8 328	1.270	600	2,7	7.140	6.000
	600/55-22.5	Alliance	328 162 E	1.245	600	4,0	8.180	6.890
10	600/55x26.5	Alliance	165 A8 328	1.333	591	2,7	7.360	6.180
2	600/55-26.5	Alliance	165 E 380	1.346	625	4,0	8.860	7.470
2	650/65x30.5	Trelleborg	168 A8 Implement	1.650	650	2,1	7.550	-

RADIAL

Profil	Dimensions	Marque	Profil du pneu	Ø (mm)	Section (mm)	Pression (bars)	Charge à 25 km/h	Charge à 40 km/h
10	17/50R19.5	rechapés	380	940	435	5,0	6.250	5.000
8	24R20.5	Michelin	XS TL 176 F	1.392	604	4,0	8.850	8.200
5	295/60R22.5	rechapés	CZY	930	302	9,0	3.900	3.550
9	305/55R22.5	rechapés	Kargo	930	300	7,0	5.000	4.000
1	340/65R18	Goodyear	FS24	896	334	5,4	3.748	3.150
6	385/55R22.5	rechapés	CY1	1.090	390	9,0	5.250	4.750
5	385/65R22.5	rechapés	Y1 INT	1.072	379	4,0	6.075	5.175
	425/65R22.5	rechapés	Y1 INT	1.136	421	4,0	6.500	5.923
6	435/50R19.5	Demolen	DM 27	921	435	5,0	4.700	4.500
6	435/50R19.5	rechapés	VP 27 INT	931	438	8,0	6.075	5.175
7	435/50R19.5	Good Year	LHT	931	438	10,0	12.150	10.350
12	435/50R19.5	Double Coin	RR 905 TL	940	435	5,0	6.250	5.000
15	445/45R19.5	LEAO	ADM 991	895	415	8,3	-	5.750
9	445/45R19.5	rechapés	Kargo	940	445	9,0	5.625	5.400
8	445/65R22.5	Mitas	169 F AR-01 TL	1.150	454	8,0	7.830	6.670
5	445/65R22.5	rechapés	Y 1 INT	1.158	453	4,0	6.500	6.500
6	455/40R22.5	Bandenmarkt	HT+	940	430	9,0	-	4.875
9	500/60R22.5	Michelin	TL Cargo XBIB 155 D	1.180	505	4,0	6.130	5.270
1	540/65R18	Goodyear	148 A8 FS 24	896	334	7,0	4.504	3.730
2	550/60R22.5	Alliance	TL I 328	1.238	550	3,0	-	5.300
13	560/60R22.5	Trelleborg	161 D Twin Radial	1.240	552	4,0	7.307	6.290
11	560/60R22.5	Mitas	161 D AR-02 TL	1.244	564	4,0	6.245 ⁽¹⁾	5.735
12	560/60R22.5	Nokian	161 D Country King TL	1.244	564	4,0	7.350	6.300
10	560/60R22.5	Alliance	A 380 161 E	1.245	554	4,0	7.960	6.710
9	560/60R22.5	Michelin	TL Cargo XBIB 161 D	1.251	570	4,0	7.310	6.290
13	580/65R22.5	Trelleborg	159 D Twin Radial	1.300	580	3,2	6.913	5.950
10	580/65R22.5	Alliance	166 D A 380	1.318	585	4,0	8.370	7.210
	600/55R22.5	Alliance	A 380 162 E	1.245	600	4,0	8.180	6.890
13	600/55R26.5	Trelleborg	165 D Twin Radial	1.341	636	4,0	8.137	7.100
9	600/55R26.5	Michelin	Cargo XBIB 165 D	1.348	626	4,0	7.150	6.440
10	600/55R26.5	Alliance	165 E A 380	1.350	620	4,0	8.860	7.470
9	600/60R30.5	Michelin	TL 169 D Cargo XBIB	1.496	639	4,0	9.160	7.890
10	650/55R26.5	Alliance	167 E A 380	1.360	645	4,0	10.270	8.840
	650/55R26.5	BKT	FL 630 Super 169 D	1.389	645	4,0	9.165	7.890
10	650/60R26.5	Alliance	A 380	1.450	660	4,0	10.270	8.840
12	650/65R26.5	Nokian	174 D Country King TL	1.518	645	4,0	10.600	9.150
10	650/65R26.5	BKT	FL 630 STB	1.519	645	4,0	-	9.115
	650/65R30.5	BKT	FL 630 STB	1.621	645	4,0	-	9.660
9	650/65R30.5	Michelin	TL Cargo XBIB 176 D	1.623	677	4,0	11.220	9.660
13	650/65R30.5	Trelleborg	176 D Twin Radial	1.625	650	4,0	11.600	9.750
	680/55R26.5	Trelleborg	TL 165 D Twin Radial	1.400	675	3,2	8.137	6.900

⁽¹⁾ = charge à 30 km/h

Profil de pneus DIAGONAL et RADIAL

1



2



3



4



5



6



7



Profil de pneus DIAGONAL et RADIAL

8



9



10



11



12



13



14



15



REMORQUES PORTE-ENGINS

Dimensions	Trous	Profil	Marque	Réf.	Prix par paire	80D11	80D16	100D16	80D17	100T19	120T25
Tarif brut H.T. par paire en remplacement des roues 11.5/80x15.3											
12.5/80x15.3	6 trous	IM-04 14 plis	Mitas	LR903-902	42 €	X					
13/65x18	6 trous	IM-04 16 plis	Mitas	LR906-902	371 €	X					
295/60R22.5	6 trous	CZY	rechapés	LR827-902	258 €	X					
340/65R18	6 trous	FS 24	Goodyear	LR929-902	583 €	X					
400/60x15.5	6 trous	TR 08 TL 14 plis	Mitas	LR001-902	179 €	X					
445/45R19.5	6 trous	ADM 991	LEAO	LR3906-902	578 €	X					
455/40R22.5	6 trous	HT+	Bandenmarkt	LR3907-902	770 €	X					
Tarif brut H.T. par paire en remplacement des roues 295/60R22.5											
13/65x18	8 trous	IM-04 16 plis	Mitas	LR907-827	137 €		X	X			
340/65R18	8 trous	FS 24	Goodyear	LR961-827	350 €		X	X			
400/60x15.5	8 trous	TR 08 TL 14 plis	Mitas	LR001-827	- 55 €		X	X			
435/50R195	8 trous	VP 27 INT	rechapés	LR820-827	469 €		X	X			
435/50R19.5	8 trous	LHT	Goodyear	LR824-827	753 €		X	X			
445/45R19.5	8 trous	ADM 991	LEAO	LR3906-827	344 €		X	X			
455/40R22.5	8 trous	HT+	Bandenmarkt	LR3907-827	537 €		X	X			
Tarif brut H.T. par paire en remplacement des roues 385/65R22.5											
295/60R22.5	8 trous	CZY	rechapés	LR822-802	- 5 €					X	
340/65R18	8 trous	FS 24	Goodyear	LR961-802	320 €					X	
435/50R195	8 trous	VP 27 INT	rechapés	LR820-802	439 €				X	X	X
435/50R19.5	8 trous	LHT	Goodyear	LR824-802	723 €				X	X	X
435/50R19.5	8 trous	DM 27	Demolen	LR3809-802	367 €					X	
445/45R19.5	8 trous	ADM 991	LEAO	LR3906-802	314 €				X	X	X
455/40R22.5	8 trous	HT+	Bandenmarkt	LR3907-802	507 €				X	X	X

ATTENTION

Lors du choix de vos pneumatiques, veillez à tenir compte des capacités de charge et indices de vitesse de la roue à mettre en relation avec les futures conditions d'utilisation de la machine (voir pages 4 et 5). Aucune réclamation en garantie ne sera prise en charge par JLB en cas de signes manifestes d'utilisation de la roue en surcharge ou au-delà de la vitesse admise.