

ADGO54S15/4-22

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
- Roues 650/75R32
- Freinage pneumatique
- Porte guillotine
- Couteaux HARDOX
- DPA simplifié
- Centrale hydraulique
- Homologation européenne 30 km/h

Equipement standard

- | | |
|--|---|
| ✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis | ✓ Roue libre sur le système d'épandage |
| ✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues | ✓ Carter avant anti-projections |
| ✓ d'usure (épaisseur des spires: 10 mm) | ✓ Eclairage protégé rabattable automatiquement avec avancement du tapis |
| ✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm) | ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés |
| ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min | ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage |
| ✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40 | ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage |
| ✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR | ✓ Echelle de vue (EN 690) |
| ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur avec commande électrique proportionnelle au régulateur de débit (boîtier LB300 - maximum 2 fonctions sur boîtier) | ✓ Garde-boue démontable |
| ✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé | ✓ Freinage hydraulique |
| ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé | ✓ Flèche à ressort |
| ✓ Arbre et transmission protégés | ✓ Béquille hydraulique |
| ✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables) | ✓ Homologation 2020 |
| | ✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon) |

Equipement spécifique ADGO54S15/4-22

- **L-GO54S15** Epandeur de fumier GOLIATH 54S15
- **5554** Roues 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg par roue à 40 km/h) au lieu de 400R22.5
- **L97073** Freinage pneumatique au lieu d'hydraulique sur simple essieu
- **L971526** Feux latéraux (obligatoires en Belgique)
- **L932175** Porte guillotine pour 46S13 et 54S15
- **L955033** Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- **L956255** Boîtier de commande en alu Ferti-CONTROL 500 avec DPA simplifié sur centrale hydraulique au lieu de LB300 - comprend commande électrique d'avancement du tapis avec régulateur de débit, interrupteur de marche/arrêt du tapis, DPA simplifié, inverseur électrique et bloc d'entrée pour fonctions électrohydrauliques (réf. 3663 obligatoire par fonction électrohydraulique supplémentaire, réf L957006 obligatoire)
- **L957032** Centrale hydraulique avec commande électrique proportionnelle et marche arrière
- **L957034** Commande électrique de porte (prévoir L957032 ou L957033)
- **3153** Freinage pneumatique avec vase à ressort au lieu du frein de parking standard (freinage pneumatique obligatoire)
- **KHEU30-10S** Homologation européenne 10 T de masse maximale autorisée à l'essieu (+ 3 T oeillet) à 30 km/h pour véhicule simple essieu (cat. S)

	Total €	Remise %	NET
BRUT	63 494 €
		TOTAL